




HS CODE
8479899790
CARTON SIZE / PCS.
40 x 40 x 24 cm / 10
Test report 151016 (against EN795:2012) Test report 151017 (against CEN/TS 16415:2013)
DolomitiCert Scarl N°2008 Zona Industriale Villanova 32013 LONGARONE (BL) - Italy

REF.	FA 60 202 00
CE	EN 795:2012 Type C, TS 16415:2013 Type C
	x4
LG.	250 mm (shackles included) 1580 mm (deployed)
DIM.	Casing : Ø 100 mm
MAT.	ABS / 
MBS (kN)	34 kN
+	① PRE-TENSION INDICATOR : 80-100 daN ① FALL INDICATOR
	1.64 KG



Nombre d'utilisateurs
Number of users
Cantidad de usuarios
Cantidad di utilizzatori
Anzahl der Benutzer

LG.

Longueur
Length
Longitud
Lunghezza
Länge

MBS

Résistance à la rupture
Minimum Breaking Strength
Resistencia a la ruptura (en kN)
Resistenza alla rottura (in kN)
Bruchfestigkeit (in kN)

PRE-TENSION INDICATOR

Équipé d'un témoin de pré-tension
Has a pre-tension indicator
Equipado con un testigo de tensión previa
Con indicatore di pre-tensione
Mit Vorspannungsanzeige

FALL INDICATOR

Équipé d'un témoin de chute
Has a fall indicator
Equipado con un testigo de caída
Con indicatore di caduta
Mit Sturzindikator